



FIXMASTER[®]

PRODUCTOS PARA PISOS Y LECHADAS




BENEFICIOS REPARACIÓN DE PISOS Y LECHADAS:

- Repara pisos de concreto
- Es 3 a 4 veces más resistente que el concreto
- Nivelada el equipo
- Cimenta maquinaria
- Buena resistencia química
- Resistencia a la corrosión y alta resistencia a la compresión
- Adhiere concreto nuevo y viejo
- Costo-beneficio
- Alto desempeño
- No se encoge

1 ETAPA UNO: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar: 1.Limpia. 2.Seca. 3.Áspera. Remueva el material suelto o escamoso (use un cepillo mecánico o escarificador). Si el concreto es nuevo, vaya a la siguiente etapa. Si el concreto está viejo o dañado. Todo el concreto roto o suelto debe ser cincelado, picado o cepillado mecánicamente para asegurar una buena cimentación. Si va a reparar un hoyo, los mejores resultados se obtienen si los bordes del agujero están cuadrados.



Si el área esta grasosa, lave a presión con agua caliente y permita un secado total.

2 ETAPA DOS: MEZCLA DEL PRODUCTO

Mezcle el producto de acuerdo a las instrucciones especificadas en el envase de cada producto.

3 ETAPA TRES: APLICACIÓN DEL PRODUCTO

El Magna Crete[®] puede ser mezclado en una forma densa para ser resanable o mezclado en forma ligera para ser vertido en aplicaciones de auto-nivelaje.

Los productos autonivelantes y lechadas son mezclados en el mismo envase que los contiene y después se vierten sobre la superficie que se va a reparar. La mezcla fluirá en las grietas y hoyos, se autonivelará. Los productos para pisos y lechadas pueden ser vertidos con un espesor mínimo de 1/4" hasta 18" (Super Grout).



APLICACIONES:

Rellena varios tipos de superficies.
Grado industrial

Fixmaster® Deep Pour Grout

Sistema epóxico que rellena hasta 6" de profundidad. Para aplicaciones auto-nivelables debajo de rieles y placas. Materiales de alta resistencia, se une al acero, concreto y así mismo. Soporta altas cargas de torque.

Fixmaster® Super Grout

Sistema epóxico diseñado para cimentar hasta 18" de profundidad incluyendo aplicaciones auto-nivelables debajo de rieles y placas de asiento a temperaturas de -29°C a 107°C. Super Grout es un sistema con 100% de sólidos resistentes a la corrosión y químicos. No se encoje y es más resistente que el concreto. Soporta altas cargas de torque.

Fixmaster® Fast Set Grout

Auto-nivelable no encoje, para cimentar tornillos de anclaje y de maquinaria. Cura rápidamente. Forma uniones fuertes con concreto viejo y consi-go mismo. Puede ser vertido hasta 1" de espesor. La resistencia química a la corrosión es superior al concreto.

Fixmaster® Floor Fill

Resanable. Para reparación y restauración de grietas en pisos de concreto. Se adhiere a concreto viejo y nuevo. Provee de gran fuerza y resistencia química.

Fixmaster® High Performance Quartz

Epóxico resanable para reparar y proteger pisos expuestos a ácidos concentrados, álcalis y solventes. Recomendado para restaurar y proteger concreto viejo.

Fixmaster® Magna-Crete®

Sistema de lechada de 2 componentes de curado rápido para reparar concreto. Resistencia química a la mayoría de los líquidos y químicos. Adhiere concreto así como la mayoría de los materiales comunes de construcción incluyendo madera, vidrio y acero.

Fixmaster® Compuesto Regulador Marino

Producto de cimentado autonivelable de curado rápido que no encoje. Excelente resistencia química a la vibración y a la compresión. Aprobado por la agencia del gobierno americano para embarques.

TABLA DE PROPIEDADES

PRODUCTO	No. Parte	Presentación	Rendimiento	Color	Viscosidad de la Mezcla, cP	Temperatura Máxima, °C	Resistencia a la Compresión, psi	Tiempo de Trabajo, Minutos	Curado Funcional, Horas	Proporción de Mezcla por Volumen, r : e	Proporción de Mezcla por Peso, r : e
Deep Pour Grout	99545	Kit 5 galones	660 in. ³	Negro	Vertible	107	14,500	30	24	—	—
Fast Set Grout	39637	Kit 2 galones	347 in. ³	Rojo	5,500	93	14,500	10	12	100:11.7	100:6.5
Floor Fill	99361 99365	kit 10 lb. kit 40 lb.	133 in. ³ 532 in. ³	Gris	Semi-Vertible	107	15,000	40	24	—	—
Cuarzo de Alto Desempeño	96495	kit 42 lb.	15 ft. ² *	Gris	Pasta	66	12,000	60	24	—	—
Magna-Crete®	95551 95555	Kit 1 gal n Kit 5 galones	4.8 ft. ² * 21.6 ft. ² *	Gris	—	1093	13,000	15	1-2	—	—
Magna-Crete® Activador	36334	Botella 1 gal n	—	Verde	—	—	—	—	—	—	—
Regulador Marino	97572 96102	Kit 2 galones Kit 2 galones	370 in. ³	Verde Naranja	15,000	121	22,000	10	24	100:11.6	100:6.9
Super Grout	33510	Kit 5 galones	620 in. ³	Rojo	Vertible	107	12,900	285	24	—	—

* Rendimiento a 1/4" de espesor



Loctite Industrial

Henkel Loctite Corporation
1001 Trout Brook Crossing
Rocky Hill, Connecticut 06067
1-800-LOCTITE (562-8483)
www.loctite.com

Henkel Capital, S.A. de C.V.
Calz. de la Viga s/n Fracc. Los Laureles
Tulpetlac, 55090, Ecatepec Edo. de Méx.
Asesoría: 01 800 90 18 100
Ventas: 5836 1305

Para información técnica y/o disponibilidad de producto, llame al 01 800 90 18 100 o visítenos



Loctite, Fixmaster y Magna-Crete® son marcas registradas de Henkel Loctite Corporation, U.S.A. © Copyright 2002. Henkel Loctite Corporation. Todos los derechos reservados.
917/LT-3734 1/20