



FIXMASTER[®]

URETANOS REPARADORES DE BANDAS TRANSPORTADORAS



BENEFICIOS REPARADOR RÁPIDO DE HULE LOCTITE[®]

- Reduce tiempos muertos
- Previene el desgaste prematuro en las uniones de las bandas
- Alto porcentaje de resistencia y elongación
- Permanece flexible
- Excelentes propiedades al impacto
- Elimina inventarios de repuesto
- Reparaciones en sitio
- Fácil de usar
- Cuando es aplicado correctamente, no interfiere con las grapas de la banda

1 ETAPA UNO: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Esta etapa es la más importante para una reparación exitosa. Aproximadamente el 75% del tiempo de reparación se debe asignar a esta etapa. Dé a la superficie un aspecto áspero. Se sugiere pulir con un taladro, con broca para esmerilar o con cabeza para raspado. Utilice un esmeril y no una lija ya que esta fundirá la superficie.

2 ETAPA DOS: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Use el limpiador que se recomienda para limpiar completamente el área a reparar.

3 ETAPA TRES: ACTIVACIÓN DE LA SUPERFICIE

Aplique el agente activador con la brocha que viene en el kit. El agente preparador debe ser aplicado uniformemente. Deje secar de 30 a 60 minutos (a 25°C durante 30 minutos ó a 10°C durante 60 minutos).

4 ETAPA CUATRO: APLIQUE EL MATERIAL

Dosifique y deseche una pequeña cantidad de producto de los mezcladores para asegurar un mezclado adecuado. Coloque una cantidad adecuada para rellenar el área a reparar.

Después que el producto ha sido nivelado y la reparación concluida, permita que el producto cure por 2 horas.



APLICACIONES:

Para reparar bandas y otros equipos de hule dañados.

Fixmaster® Uretano para Reparación Rápida de Hule

Nuestro producto, reparador de bandas, de excelente calidad está diseñado para reparar fácil y rápidamente bandas transportadoras y equipo de hule dañado. La reparación tendrá la misma flexibilidad y durabilidad de la banda. Requiere para su aplicación de pistola calafateadora. El kit contiene un cartucho de 400 ml, agente activador de superficie, limpiador, brochas y mezcladores de plástico.

Fixmaster® Reparador Instantáneo de Hule

Material de un solo componente, curado por calor para reparaciones temporales y rápidas en bandas. No requiere de primer. El equipo puede ser operado en 30 minutos.

Fixmaster® Masilla Flex 80

Uretano resanable en dos partes para reconstruir y reparar partes de hule y revestimientos. Proporciona resistencia a la corrosión, abrasión e impacto.

Fixmaster® Flex Kit Reparador de Bandas

Hace reparaciones de bandas de larga duración. Recomendado para aplicaciones donde el tiempo y la velocidad de aplicación no es crítica. Cura en un plazo de 8 a 12 horas.

Fixmaster® Flex Aplicable con Brocha

Uretano de dos partes se aplica con brocha para formar recubrimientos resistentes al impacto y a la abrasión.

Fixmaster® Flex 80 Líquido

Uretano moldeable en dos partes para elaborar moldes, accesorios, juntas de expansión y dispositivos para maquinaria que no se rayen.

TABLA DE ACCESORIOS

PRODUCTO	No. Parte	Presentación	Rendimiento	Color
Primer Flex para Hule Promueve la adhesión del hule y de partes flexibles	98468	Lata 2.4 fl. oz.	Aprox. 1 lata de cada producto para 2 lbs. de uretano	Claro
Primer Flex para Metal Promueve la adhesión de partes de metal	98471	Lata 3.3 fl. oz.		Claro
Agente Decapante Incrementa las uniones del hule	99626	Botella 3 fl. oz.		Claro
Acelerador Flex Acelera el curado de uretanos Flex	97273	Lata 3.5 fl. oz.		Claro
Limpiador Flex Limpia y aplica primer a las superficies	39636	Lata 4 fl. oz.	N/A	Claro

PRODUCTO	No. Parte	Presentación	Rendimiento, Pulgada. ² @ 1/4" Grosor	Color	Temperatura Máxima de Operación, °C	Resistencia del Adhesivo a la Tensión, psi	% Elongación	Dureza (Shore A)	Tiempo de Trabajo, Minutos	Curado Funcional, Horas	Proporción de Mezcla Por Volumen, r : e	Proporción de Mezcla Por Peso, r : e
Uretano para Reparado Rápido de Hule	96677	Kit 400 ml	88	Negro	82	1,300	360	82	1	2	1:1	N/A
	96675	Cartucho 400 ml	33									
	96676	Cartucho coaxial 150 ml										
Reparador Instantáneo de Bandas	97033	1 lb.	115	Amarillo	66	175	650	65	N/A	30 min.	N/A	N/A
Kit de Reparación de Bandas Transportadoras	98693	kit 1 lb.	94	Negro	82	1,500	350	87	10	8	100:40	72:28
Flex Aplicable con Brocha	97401	kit 1 lb.	2160 @ 20 mls.	Negro	82	2,200	140	96	10	6	100:11.9	90:10
Líquido Flex 80	97413	kit 1 lb.	27 in. ³	Negro	82	1,800	350	87	20	8	100:13.3	77:23
	97412	kit 6 lb.	162 in. ³									
Masilla Flex 80	97423	kit 1 lb.	94	Negro	82	1,500	350	87	10	8	100:40	72:28
	97422	kit 6 lb.	564									
Pistola para Reparación	39635	Requiere para su uso de uretano para reparado rápido de hule en 400 ml										
Mezcladores Estáticos	39633	Bolsa con 6 piezas, para mezclar y dispensar uretano para reparado rápido de hule en 400 ml										

Propiedades basadas en la mezcla de una libra a 25°C, 7 días de **curado total**.

LOCTITE®

Loctite Industrial

Henkel Loctite Corporation
1001 Trout Brook Crossing
Rocky Hill, Connecticut 06067
1-800-LOCTITE (562-8483)
www.loctite.com

Henkel Capital, S.A. de C.V.
Calz. de la Viga s/n Fracc. Los Laureles
Tulpetlac, 55090, Ecatepec Edo. de Méx.
Asesoría: 01 800 90 18 100
Ventas: 5836 1305

Para información técnica y/o disponibilidad de producto, llame al 01 800 90 18 100 o visítenos

www.loctite.com.mx

Loctite y Fixmaster son marcas registradas de Henkel Loctite Corporation, U.S.A. © Copyright 2002. Henkel Loctite Corporation. Todos los derechos reservados.
919/LT-3735 1/20