

LOCTITE®

Loctite Industrial

Sellador Master Gasket®

- Sellado perfecto en la primera aplicación
- Para formar juntas y unir bridas
- Se desprende fácilmente



Sellador Master Gasket®

- Aumenta la confiabilidad de las juntas convencionales y especiales.
- Sella firmemente uniones de metal a metal, en caso de que las juntas requeridas no se consigan o sean poco prácticas. El Sellador Master Gasket® tiene un comportamiento superior al de cualquier tipo de juntas y al de los selladores vulcanizados a temperatura ambiente (RTV).
Ideal para unir superficies rugosas con holguras hasta de 0.050".
- Económico, la jeringa proporciona una aplicación más exacta.
- Resiste soluciones cáusticas, solventes, temperaturas extremas y presión.
- No se escurre en superficies verticales o calientes. Sella mejor porque se flexiona con las superficies para mantener el sello.
- No cura hasta que las partes se ensamblan, permite tomarse el tiempo necesario para realizar un buen trabajo.
- El exceso del producto fuera del ensamble no se seca, por lo que se limpia fácilmente con un paño.
- Evita confusiones sobre la selección y manejo de juntas, al satisfacer todas las necesidades de fabricar, recubrir o reforzar cualquier tipo de juntas.

Aplicaciones

- Ensamblajes de bombas
- Cubiertas de cajas de velocidades
- Cajas de cigueñal en motores de dos tiempos
- Transmisión inferior en motores fuera de borda
- Termostato de motores
- Cubiertas de cigueñales de ejes de autos y camiones
- Bombas de vacío
- Cubiertas de toma de fuerza
- Cubiertas de clutch
- Tapas e intercambiadores de calor
- Carcazas de dos partes
- Aparatos domésticos

Información Técnica

Master Gasket®

Antes de Curar	Pasta Suave
Color	Rojo
Después de curar	Flexible
Temperatura de operación	-54 a 149°C

Capacidad para llenar holguras a temperatura ambiente

- Sin activador hasta 0.010"
- Con activador hasta 0.050"

Velocidad de curado a temperatura ambiente

De 15 a 120 minutos



Presentaciones	N. P.	IDH
Kit	22423	490078
Sellador 25 ml		
Activador 40 g		
Kit Industrial	22424	490079
Sellador 300 ml		
Activador 180 g		

Para información técnica y/o disponibilidad de producto, llame al 01 800 90 18 100 o visítenos www.loctite.com.mx

LOCTITE®

Loctite Industrial

Henkel Loctite Corporation
1001 Trout Brook Crossing
Rocky Hill, Conn. 06067
1-800-LOCTITE (562-8483)

Henkel Capital S.A. de C.V.

Calz. de la Viga s/n Fracc. Los Laureles
Tulpetlac, 55090, Ecatepec Edo. de Méx.
Asesoría Técnica: 01 800 90 18 100
+52 (55) 5368 1322 • 5836 1338

Loctite y Master Gasket son marcas registradas de Henkel Loctite Corp., U.S.A. © Copyright 2003 Henkel Loctite Corporation. Todos los derechos reservados.